



## BGR ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Nie zawierający rozpuszczalników, polepszający przyczepność, gotowy do użycia, opatentowany środek gruntujący na podłoża mineralne pod bitumiczne powłoki izolacyjne.

### Właściwości

- nie zawiera rozpuszczalników
- przyjazny dla środowiska
- gotowy do użycia
- bezzapachowy
- hydrofobizujący
- wzmacniający podłoże
- do aplikacji pędzlem, wałkiem oraz maszynowej
- zabarwiony na czerwono

### Zastosowanie

- na zewnątrz i do wewnątrz
- płaszczyzny poziome i pionowe
- pod jedno - oraz dwuskładnikowe masy bitumiczne
- na wszystkie podłoża mineralne

### Podłoże

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części, pozostałości po betonie oraz stare powłoki bitumiczne na bazie rozpuszczalników usunąć. Podłoże nie może być mokre ani zmarznięte. Środek gruntujący BGR można nanieść ręcznie lub maszynowo.

### Obróbka

Środek gruntujący BGR nanieść ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub maszynowo przy pomocy rozpylacza, zraszacza. Przy podłożu lekko pyłącym się zaleca się aplikację pędzlem celem zapewnienia lepszej penetracji środka gruntującego. BGR rozprowadzić równomiernie na podłożu. Po wstępnym przeschnięciu środka gruntującego BGR można przystąpić do aplikacji masy bitumicznej. Świeży BGR należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak (mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz). Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C.

### Zużycie

Na 1m<sup>2</sup> podłoża, potrzeba ok. 0,15 do 0,25 kg środka gruntującego BGR. Zużycie uzależnione jest od równości oraz chłonności podłoża.

### Forma dostawy

Kanister 20 l  
Kanister 5 l

### Magazynowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu na paletach drewnianych. Chronić przed mrozem. Czas magazynowania: 12 miesięcy.

### Uwaga

Skład: organiczny i nieorganiczny środek wiążący, środek hydrofobizujący, środek zwilżający, środek barwiący

### - wskazówki (S):

2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci  
24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu  
26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską  
46 - w razie połknięcia skonsultować się z lekarzem (pokazać opakowanie/etykiety)

### Wskazówka:

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać testy zastosowania i dokładnie sprawdzić jakość próby lub zasięgnąć porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian produktu.

### Dane techniczne

Forma dostawy	Kanister 20 l, kanister 5 l
Temperatura obróbki	+5°C do +35 °C
Kolor	czerwony
Zużycie zależne od chłonności podłoża	0,15 – 0,25 kg/m <sup>2</sup>
Magazynowanie	12 miesięcy - w suchych, chłodnych pomieszczeniach, chronić przed mrozem

Stan: luty 2008

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.  
ul. Brzegowa 73  
57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15  
fax. 071/ 392 72 23, 24  
e-mail: [info@quick-mix.pl](mailto:info@quick-mix.pl)  
[www.quick-mix.pl](http://www.quick-mix.pl)



---

**quick-mix sp. z o.o., ul. Brzegowa, 73, 57-100 Strzelin, tel. 071/ 392 72 10, 392 72 23, [www.quick-mix.pl](http://www.quick-mix.pl), [info@quick-mix.pl](mailto:info@quick-mix.pl)**

doradcy techniczni quick-mix: woj. Lubuskie, Wielkopolskie – tel. 601 927 273; woj. Lubuskie, Wielkopolskie - tel. 609 666 776; woj. Zachodnio-Pomorskie - tel. 601 864 635; woj. Pomorskie, Warmińsko-mazurskie - tel. 609 446 009; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 603 393 918; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 605 208 628, woj. Kujawsko-pomorskie - tel. 601 880 118, woj. Łódzkie - tel. 693 403 790 woj. Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie - tel. 609 446 088 woj. Śląskie, Małopolskie - tel. 603 769 966; woj. Dolnośląskie - tel. 601 864 637; woj. Opolskie- 609 757 353

---