

# KSE Płyn do usuwania zamgleń, plam, wykwitów i nalotów wapienno-cementowych

Płynny środek do czyszczenia i usuwania zamgleń, plam i wykwitów wapienno-cementowych na powierzchniach betonowych i murowanych. Gotowy do użycia.

## Właściwości

- nie zawiera rozpuszczalników
- nie zawiera kwasu solnego
- organiczny
- gotowy do użycia
- rozpuszcza zamglenia, plamy cementowo-wapienne, pozostałości po betonie i zaprawie, usuwa wykwit i lekkie zabrudzenia

## Stosowanie

- do usuwania zacierów, zamgleń, plam cementowo-wapiennych na powierzchniach betonowych i murowanych
- do usuwania pozostałości po zaprawie cementowo-betonowej
- do usuwania wykwitów i lekkich zabrudzeń na wszelkich powierzchniach ceramicznych takich jak fliz ściennych i podłogowych, mozaik, płytek ceramicznych, forniru, itd.
- nie nadaje się do wapieni i piaskowców wapiennych takich jak marmur

## Użycie

Płyn do usuwania zamgleń, wykwitów KSE jest środkiem gotowym do użycia. Nie należy go rozcieńczać! Zabrudzone powierzchnie betonowe i murowane spryskać płynem KSE za pomocą rozpylacza lub spryskiwacza (najlepiej użyć zwykłego spryskiwacza do drzewek owocowych z długą rurą). Podczas spryskiwania powierzchni betonowej lub ściany murowanej jasne plamy zaczynają się „pnieć”. Może się okazać, że czynność tą będzie trzeba kilkakrotnie powtórzyć, aby plamy całkowicie znikły. Działanie płynu KSE można wesprzeć szorując spryskane miejsce zwykłą szczotką ryżową lub mechaniczną, poczym spłukać czystą wodą. Podczas stosowania płynu na powierzchniach murowanych, ściany należy wcześniej nawilżyć. Wszystkie inne powierzchnie oprócz powierzchni powstałych z betonu, tynku, jastrychu, klinkieru oraz powstałych z innych ceramicznych podłoży muszą zostać przykryte

## Zużycie

Zużycie zależy od stopnia zabrudzenia oraz siąkliwości podłoża. Średnie zużycie w zależności od sposobu nanoszenia wynosi od 150 do 350 ml/m<sup>2</sup>.

## Przechowywanie

W miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Jeżeli pojemnik jest szczelnie zamknięty i dłużej przechowywany, przed użyciem należy go przemieszać.

## Opakowanie

W kanistrach 12 kg i 30 kg.

## Uwagi

Podczas stosowania płynu KSE chronić oczy oraz ręce przed bezpośrednim kontaktem. Opryski na ubraniu natychmiast przemyć czystą wodą. W przypadku kontaktu płynu z okiem natychmiast wezwać lekarza.

Przedstawione powyżej informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie daje się ono jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu. W kwestiach pozostałych zastosowanie znajdują nasze ogólne warunki handlowe.

## Dane techniczne

Kolor:	transparentny
stan:	płynny
gęstość:	1,05 kg/dm <sup>3</sup>
zużycie:	ok. 150-350 ml/m <sup>2</sup> w zależności od sposobu nanoszenia
opakowanie:	kanister 12 kg, lub 30 kg
przechowywanie:	w miejscu zabezpieczonym przed mrozem

Stan: marzec 2008

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.  
ul. Brzegowa 73  
57-100 Strzelin  
tel. 071/ 392 72 20, 15  
fax. 071/ 392 72 23, 24  
e-mail: info@quick-mix.pl  
www.quick-mix.pl

