

P450 Ekologiczna farba kredowa kryjąca. Wewnętrzna

Farba kryjąca biała do wymalowań od wewnątrz w postaci proszku. Przyjazna dla środowiska, odporna na zmywanie, oddychająca - aktywna.

Właściwości

- odporna na zmywanie
- bakteriobójcza
- przyjazna dla środowiska
- mocno dyfuzyjna
- łatwa w stosowaniu
- biała

Zastosowanie

- do wymalowań ścian i okładzin wewnętrznych
- do wszystkich tynków mineralnych na bazie kredy, kredy-gipsu, gipsu i wapna z cementem
- do stosowania tylko od wewnątrz

Jakość i niezawodność

- spoiwo zgodnie z PN EN 459
- nie zawiera rozpuszczalników ani środków konserwujących

Podłoże

Podłoże musi być czyste, nośne, suche, sztywne. Nowe tynki muszą przed położeniem farby wyschnąć, stwardnieć. Do oceny przydatności i przygotowania podłoża należy zapoznać się z zaleceniami VOB/C oraz DIN 18363. Pozostałości po olejach i lakierach oraz podobnych farbach należy bezwzględnie usunąć.

Użycie

Zawartość worka zarobić ręcznie lub packą dodając wody 10 l / 10 kg zawartości worka. Wstępnie wlać do wiadra 5 l wody i stopniowo dodawać farbę w proszku P 450 nieustannie mieszając do momentu uzyskania konsystencji jednolitej masy pozbawionej grudek. Pozostałe 5 l wody dolać do zarobionej masy i ponownie dobrze wzmieszać. Poczym pozostawić na ok. 20 min. Aby farba dojrzała. Po tym czasie farba jest gotowa do użytku. Farbę można nakładać za pomocą pędzla malarskiego lub wałka. Zarobioną farbę można przechowywać do 4 tygodni w szczelnie zamkniętym pojemniku. Między kolejnymi wymalowaniami należy odczekać ok. 12 godzin. Stosować tylko w pomieszczeniach od wewnątrz! Powierzchnie ograniczone przestrzennie, zamknięte malować tylko jednym ciągiem, lub wcześniej przygotowaną dokładnie odmierzoną ilością farby, tak aby uzyskać jednorodną strukturę wymalowania całej powierzchni.

Temperatura stosowania

Podczas stosowania i całego cyklu schnięcia temp. dla powietrza, materiału oraz podłoża nie może spaść poniżej + 5 ° C.

Zużycie

W zależności od stopnia siąkliwości podłoża i oraz faktury potrzeba ok. 0,2 kg farby na 1m² wymalowania. W zależności od potrzeby, można przeprowadzić próby zużycia bezpośrednio na malowanym obiekcie.

Magazynowanie

W chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem w oryginalnym opakowaniu.

Dostawa

Worki 5 i 10 kg

Uwaga

Nie wolno przyspieszać procesu schnięcia poprzez zastosowanie ogrzewania. Nie mieszać z innymi produktami. Powierzchnie nie przeznaczone do malowania dokładnie zakryć. Oczy i skórę chronić, w wypadku kontaktu oka z materiałem, oko natychmiast przemyć obficie wodą, w razie konieczności skontaktować się z lekarzem.

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne

Kolor:	biel
zużycie wody:	1 litr / kg
czas schnięcia	ok. 12 godzin, w zależności od temp. i wilgotności powietrza
Temperatura stosowania:	> + 5 ° C (dla powietrza i podłoża)
zużycie:	w zależności od stopnia siąkliwości podłoża przy 1-krotnym wymalowaniu ok. 0,2 kg/m ²
Magazynowanie:	w suchym miejscu
forma dostawy	worki 5 i 10 kg

Stan: marzec 2008

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.

ul. Brzegowa 73

57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15

fax. 071/ 392 72 23, 24

e-mail: info@quick-mix.pl

www.quick-mix.pl

