



STG Gruntownik pod tynki polimerowe

Gotowa do użyciu farba gruntująca pod tynki polimerowe. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Właściwości

- gotowy do użycia
- na bazie spoiwa syntetycznego
- uniemożliwia prześwitywanie podłoża
- nadaje się do malowania pędzlem
- zabarwiony na biało

Zastosowanie

- na zewnątrz i wewnątrz budynków
- do przygotowywania podłoża szczególnie w przypadku silnie nasiąkliwych powierzchni
- również na gładkich podłożach w celu zwiększenia przyczepności

Jakość i niezawodność

- nie zawiera rozpuszczalników
- spoiwo: dyspersja żywicy syntetycznej
- jakość produktu kontrolowana

Podłoże

Podłoże pod tynk musi być nośne, suche, wolne od kurzu i pyłu, wykwitów, jak również olejów i wosków do deskowania lub innych środków antyadhezyjnych. Nie należy stosować na podłożach wilgotnych lub zamrzniętych.

Wykonanie

Gruntownik nanosi się na mocne i czyste podłoże za pomocą odpowiedniego narzędzia (wałka, pędzla, pędzla murarskiego). W przypadku silnie nasiąkliwych podłoży może być rozcieńczony wodą do ok. 20%. Po przeschnięciu (min. 1 dzień) nanosi się dowolny tynk polimerowy, np. tynk mozaikowy (o fakturze inkrustowanej) BUP firmy quick-mix. Nie wykonywać gruntowania ani prowadzić prac tynkarskich, gdy temperatura powietrza lub podłoża jest niższa od +5°C.

Zużycie

Na powierzchnię 1m² potrzeba ok. 200-300 ml gruntownika.

Magazynowanie

Szczelnie zamknięty kubeł powinien być składowany w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

Forma dostawy

Kubeł 5 lub 10 kg

Uwaga

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu

Dane techniczne

temperatura stosowania:	>+5°C
suszenie:	ok. 1 dzień
zużycie:	ok. 200-300 ml/m ²
magazynowanie:	w miejscu zabezpieczonym przed mrozem
opakowanie:	kubeł 5 l lub 10 l

Stan: czerwiec 2008

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15
fax. 071/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

