

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: QM-260008-G

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

HM2a T

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*

Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych.

3. *Producent:*

quick-mix sp. z o.o. , ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
Zakład Produkcyjny
Nr 60: ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
Nr 61: ul. Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

4. *Upoważniony przedstawiciel:*

Nie dotyczy

5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :*

2+

6. *Norma zharmonizowana:*

EN 998-2:2010
Wymagania dotyczące zapraw do murów.
Część 2: Zaprawa murarska

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej, nr notyfikacji 1488 przeprowadził(-a/-o) wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydał(-a/-o) Certyfikat zakładowej kontroli produkcji:
Zakład produkcyjny nr: 60 - 1488-CPR-0014/Z
Zakład produkcyjny nr 61 - 1488-CPR-0102/Z

7. *Deklarowane właściwości użytkowe*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	M 5	EN 998-2:2010

Początkowa wytrzymałość na ścinanie	0,15 N/mm ² (wartość tab. EN 998-2, Załącznik C)	EN 998-2:2010
Zawartość chlorków	≤ 0,1 %Cl	EN 998-2:2010
Reakcja na ogień	A1	EN 998-2:2010
Absorpcja wody	≤ 0,40 kg/(m ² ·min ^{0,5})	EN 998-2:2010
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	15/35 (wartość tab. EN 1745:2002, Tablica A.12)	EN 998-2:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry}	≤ 0,83 W/(mK) dla P=50% ≤ 0,93 W/(mK) dla P=90% (wartość tab. EN 1745:2002, Tablica A.12)	EN 998-2:2010
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	Przyjęto na podstawie własnych doświadczeń; do stosowania w środowisku umiarkowanym wg EN 998-2 Załącznik B	EN 998-2:2010
Substancje niebezpieczne:	patrz karta charakterystyki	EN 998-2:2010

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości
(nazwisko i stanowisko)

Strzelin, 11.07.2017
(miejsce i data wydania)

Plichta
(podpis)



Uwaga: Numer szarzy produkcyjnej patrz nadruk produkcyjny z boku opakowania.