

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 261014

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

**Tynk zewnętrzny na spoiwach organicznych**

2. *Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4*

**SXK tynk siloksanowy baranek**

Numer szarży produkcyjnej patrz nadruk na opakowaniu

3. *Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną*

**Tynk siloksanowy o strukturze baranka. Przeznaczony do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich.**

4. *Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:*

**quick-mix sp. z o.o., ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin**

5. *W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:*

**Nie dotyczy**

6. *System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:*

**3**

7. *W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną*

**Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, nr notyfikacji 1488 dokonał(-a/-o) ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu**

*I wydał (-a/-o) nr raportu badań: 01673/14/R20NM, nr raportu badań LPP09-1673/14/R18NP,*

8. *W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:*

**Nie dotyczy**

## 9. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki       | Właściwości użytkowe   | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|----------------------------------|--|--|
| Przepuszczalność pary wodnej     | V <sub>2</sub> średni  | EN 15824:2010                          |
| Absorpcja wody                   | W <sub>2</sub> średnia   | EN 15824:2010                          |
| Przyczepność (adhezja)           | ≥ 0,3 MPa  | EN 15824:2010                          |
| Trwałość                         | Absorpcja wody<br>wg EN1062-3 ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> ) | EN 15824:2010                          |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | NPD  | EN 15824:2010                          |
| Reakcja na ogień                 | C-s1,d0  | EN 15824:2010                          |
| Substancje niebezpieczne         | NPD  | EN 15824:2010                          |

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości  
(nazwisko i stanowisko)

Strzelin 28.04.2014  
(miejsce i data wydania)

Plichta  
(podpis)

