

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 261002

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

SAN-A Tynk renowacyjny podkładowy

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*

Zaprawa renowacyjna przeznaczona do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

3. *Producent:*

**quick-mix sp. z o.o. , ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
Zakład Produkcyjny
Nr 60: ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin**

4. *Upoważniony przedstawiciel:*

Nie dotyczy

5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :*

4

6. *Norma zharmonizowana:*

EN 998-1:2010

7. *Deklarowane właściwości użytkowe*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2010
Absorpcja wody	> 1,0 kg/m ² po 24h	EN 998-1:2010
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody	≤ 5mm	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	≤ 15	EN 998-1:2010
Przyczepność do podłoża	≥ 0,08 N/mm ² FP: A, B lub C (EN 1015-12)	EN 998-1:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10, dry}	≤ 0,45 W/(mK) dla P=50% ≤ 0,49 W/(mK) dla P=90% (wartość tabelaryczna wg EN 1745)	EN 998-1:2010
Trwałość	NPD	EN 998-1:2010
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki	EN 998-1:2010

8. *Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:*

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości
(nazwisko i stanowisko)

Strzelin, 05.07.2016
(miejsce i data wydania)



K. Plichta
(podpis)

Uwaga: Numer szarzy produkcyjnej patrz nadruk produkcyjny z boku opakowania.