

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: **QM-260286-LW**

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

**MK5-L**

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*

**Zaprawa tynkarska lekka (LW) do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych do stosowania wewnątrz**

3. *Producent:*

**quick-mix Spółka z o.o., ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin  
Zakład Produkcyjny  
Nr 60: ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin  
Nr 61: ul. Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka**

4. *Upoważniony przedstawiciel:*

**Nie dotyczy**

5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :*

**4**

6. *Norma zharmonizowana:*

**EN 998-1:2016**

7. *Deklarowane właściwości użytkowe*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	NPD	EN 998-1:2016
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej $\mu$	NPD	EN 998-1:2016
Przyczepność do podłoża	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - FP: A, B lub C (EN 1015-12)	EN 998-1:2016
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$	$\leq 0,45 \text{ W/(mK)}$ dla P=50% $\leq 0,49 \text{ W/(mK)}$ dla P=90% (wartość tab. wg EN 1745:2012, Tabela A12)	EN 998-1:2016
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki	EN 998-1:2016

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:  
**Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości  
(nazwisko i stanowisko)

Strzelin 2018-03-30  
(miejsce i data wydania)



Plichta  
(podpis)

Uwaga: Numer szarży produkcyjnej patrz nadruk produkcyjny z boku opakowania.