

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: **260287**

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

MK4 HF

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do ścian zewnętrznych , stropów

3. *Producent:*

quick-mix Spółka z o.o. , ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin

Zakład Produkcyjny

Nr 60: ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin

Nr 61: ul. Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

4. *Upoważniony przedstawiciel:*

Nie dotyczy

5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :*

4

6. *Norma zharmonizowana:*

EN 998-1:2016

7. *Deklarowane właściwości użytkowe*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	W_c 2	EN 998-1:2016
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	≤ 40	EN 998-1:2016
Przyczepność do podłoża	$\geq 0,2$ N/mm ² - FP: A, B lub C (EN 1015-12)	EN 998-1:2016
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry,mat.}$	$\leq 0,61$ W/(mK) dla P=50% $\leq 0,66$ W/(mK) dla P=90% (wartość tab. wg EN 1745:2012, Tabela A12)	EN 998-1:2016
Trwałość	NPD	EN 998-1:2016
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki	EN 998-1:2016

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości
(nazwisko i stanowisko)

Strzelin 2018-03-30
(miejsce i data wydania)



Plichta
(podpis)

Uwaga: Numer szarzy produkcyjnej patrz nadruk produkcyjny z boku opakowania.