

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 107717

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SKS

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych

3. Producent:

quick-mix sp. z o.o. , ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
Zakład Produkcyjny
Nr 60: ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
Nr 61: ul. Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

4

6. Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	W _{c2}	EN 998-1:2016
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	15/35 (wartość tabelaryczna)	EN 998-1:2016
Przyczepność do podłoża	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ FP: A, B lub C	EN 998-1:2016
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}}$	$\leq 0,61 \text{ W/(mK)}$ dla P=50% $\leq 0,66 \text{ W/(mK)}$ dla P=90% (wartość tabelaryczna wg EN 1745:2012 tabela A12)	EN 998-1:2016
Trwałość	NPD	EN 998-1:2016
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki	EN 998-1:2016

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości
(nazwisko i stanowisko)

Strzelin, 2018-03-30
(miejsce i data wydania)



Plichta
(podpis)

Uwaga: Numer szarzy produkcyjnej patrz nadruk produkcyjny z boku opakowania.