

## NUMER DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

- QUICK-108963-02-EN998-1-CR

## ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

- Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

## PRODUCENT

- quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

## SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

- System 4

## NORMA ZHARMONIZOWANA

- EN 998-1: 2016

## DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

|   |   |
|---|---|
| Reakcja na ogień  | A1  |
| Absorpcja wody  | W <sub>2</sub>  |
| Przyczepność  | ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> (model pęknięcia A, B lub C) |
| Przepuszczalność pary wodnej μ                                      | 15/35 (wartość tab. EN 1745)                          |
| współczynnik przewodzenia ciepła λ <sub>10,dry,mat.</sub> dla P=50% | ≤ 0,82 W/(mK) (wartość tab. EN 1745)                  |
| współczynnik przewodzenia ciepła λ <sub>10,dry,mat.</sub> dla P=90% | ≤ 0,89 W/(mK) (wartość tab. EN 1745)                  |
| Trwałość  | NPD   |
| Substancje niebezpieczne  | NPD   |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Osnabrück, 21.02.2018

*Michael Fooker*

(Dr. Michael Fooker, Leiter Forschung & Entwicklung)

Deklaracja właściwości użytkowych udostępniona jest na stronie [www.quick-mix.pl](http://www.quick-mix.pl)