

## Tynk ciepłochronny

### NUMER DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

- QUICK-200144-01-EN998-1-T

### ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

- Zaprawa izolująca cieplnie (T) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych

### PRODUCENT

- quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

### SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

- System 4

### NORMA ZHARMONIZOWANA

- EN 998-1: 2016

### DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Absorpcja wody	W <sub>c</sub> 1
Przepuszczalność pary wodnej $\mu$	$\leq 15$
Pryczepność	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> (model pęknięcia A, B lub C)
Współczynnik przewodzenia ciepła, kategoria	T1
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Osnabrück, 23.07.2018



(Dr. Michael Fooker, Leiter Forschung & Entwicklung)

Deklaracja właściwości użytkowych udostępniona jest na stronie [www.quick-mix.pl](http://www.quick-mix.pl)